
ODLEGŁOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
SPADKI, DŁUGOŚCI
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA TERENU ISTN.
OZNACZENIE PROFILU
PODSTAWOWYCH PUNKTÓW
1:100
1:500
PE100RC TS 225*13,4 L=363,5m
PVC-U 200*5,9 L=116,3m
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 L=46,3m
km 0+000.00 m n.p.m.
0.0
4.0
9.0
19.5
33.5
59.5
65.5
92.8
115.5
145.1
150.8
169.8
175.8
188.8
227.0
246.0
273.0
276.6
287.1
327.4
353.4
363.5
402.8
428.0
451.0
479.8
489.5
526.1
4.40 271.76 276.16
4.30 272.32 276.62
4.17 273.03 277.20
1.80 275.40
2.45 275.80 278.25
2.47 278.95 281.42
2.64 281.26 283.90
3.01 281.79 284.80
2.89 284.21 287.10
2.80 286.22 289.02
2.66 288.85 291.51
2.74 289.36 292.10
3.02 291.04 294.06
3.11 291.57 294.68
2.63 291.67 294.30
1.60 291.98 293.58
2.55 292.75 295.30
4.27 292.97 297.25
4.50 293.00 297.50
4.72 293.08 297.80
5.09 293.41 298.50
2.68 293.62 296.30
2.78 293.70 296.48
2.58 294.02 296.60
2.08 294.22 296.30
1.60 294.40 296.00
2.65 295.85 298.50
2.56 296.63 299.18
2.20 299.55 301.75
istn. studnia, Rz.d.=271.76
Proj. włączenie do kanału K19 PE100RC TS 225*13,4, Rz.d.=271.76
przewiert
proj. studz. żelbet. kask. dn1200
proj. studz. bet. dn1000
Zał.= -0.9°
Proj. włączenie kanału K202.1 PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8, Rz.d.=278.99
Zał.= 1.9°
Proj. włączenie kanału K203.2 PE100RC TS 160*14,6, Rz.d.=281.30
proj. studz. bet. kask. dn1000
Zał.= 7.0°
Proj. włączenie kanału K204.1 PE100 SDR26 (PN6) 160*9,1, Rz.d.=283.01
istn. wod. wiejski
Zał.= 2.3°
Zał.= 0.0°
Proj. włączenie kanału K206.1 PE100RC TS 160*14,6, Rz.d.=288.89
istn. wod. wiejski
istn. kabel NN
Zał.= 79.4°
proj. studz. PE600
Zał.= 0.2°
Zał.= 77.3°
Zał.= 0.1°
Proj. włączenie kanału K210.1 PVC-U 160*4,7, Rz.d.=292.79
Zał.= 0.0°
Proj. włączenie kanału K211.1 PVC-U 160*4,7, Rz.d.=295.60
Proj. włączenie kanału K212.1 PVC-U 160*4,7, Rz.d.=295.90
Zał.= 87.9°
Proj. włączenie kanału K215.4 PVC-U 200*5,9, Rz.d.=296.40
Zał.= -90.2°
Proj. włączenie kanału K217.1 PVC-U 160*4,7, Rz.d.=294.92
Zał.= 0.3°
Proj. włączenie kanału K219.2 PVC-U 160*4,7, Rz.d.=294.26
Zał.= -83.7°
Zał.= 0.2°
Proj. włączenie kanału K221.2 PE100RC TS 160*14,6, Rz.d.=295.89
istn. wod. wiejski
istn. kabel NN
Zasięg leja depresyjnego projektowanego
Nowy poziom - 295,50 m n.p.m.
PE100 SDR26 315*11,9; L=17,5m
Płyta betonowa
-46.8°/225
-9.1°/225
-45.6°/225
-1.8°/225
-77.2°/225
-87.9°/225
-90.2°/225
-89.6°/225
-83.7°/225
-87.9°/225
-46.8°/225
-1.8°/225
-77.2