

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga KOŁO MÓŁKI w km 0+000-0+555					
1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1563+564+1643	m ²		
			m ²	3 770,000	
2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca wyrównawcza) 178*3+370*2,7+30	m ²	RAZEM	3 770,000
			m ²	1 563,000	
3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 178*3+30	m ²	RAZEM	1 563,000
			m ²	564,000	
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 178*3+370*2,7+30+55+25	m ²	RAZEM	564,000
			m ²	1 643,000	
				RAZEM	1 643,000

Urząd Gminy Chelmieć, ul. Popiełko 2, 33-395 Chelmieć
INSPEKTOR NADZORU
Krzysztof Popiela
 mgr inż. Krystian Popiela
 Upz.bud. do kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11

