

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

KLASA EKSPOZYCJI :	XC3
BETON :	
elementy części podziemnej -	C25/30 (B30)
elementy części nadziemnej -	C25/30 (B30)
KLASA STALI :	
główne pręty zbrojeniowe -	AIII-N (B500 B)
strzemiona -	AIII-N (B500 B)
OTULINA :	
główne pręty zbrojeniowe -	Cnom = 36mm
strzemiona -	Cnom = 30mm

- UWAGI:**
- 1.) WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
 - 2.) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
 - 3.) HIERARCHIA WĄŻNOŚCI DOKUMENTACJI:
a) PROJEKT ARCHITEKTURY,
b) PROJEKT KONSTRUKCJI,
c) PROJEKT POZOSTAŁYCH BRANŻ,
 - 4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,
 - 5.) STOSOWAĆ MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONA NA RYSUNKU TABELĄ
 - 6.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ ELEMENTY INSTALACJI WG PROJ. BRANŻOWYCH,
 - 7.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY,
 - 8.) SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO ORAZ ANTYKOROZYJNEGO WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
 - 9.) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH.


±0.00=362,0m npm.

DATA:
CZERWIEC
2017

SKALA:
1:25

NR RYSUNKU
K-42

Slupy poddasza



Slupy piętra

