

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI BICZYCE GÓRNE PODLESIE
 INWESTOR : URZĄD GMINY CHEŁMIEC
 ADRES INWESTORA : CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2
 BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ LIPTAK
 DATA OPRACOWANIA : LUTY 2009

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 70.00 % R, S
 Zysk [Z] 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
 VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 LUTY 2009

Data zatwierdzenia

mgr inż. Janusz Liptak
 Uprawnienia budowlane
 do kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń
 w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 283/2001

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SZKODY POWODZIOWE			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04 1)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 485.00*3.50	m ² m ²	1697.500	
				RAZEM	1697.500
2	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 485.00*3.50	m ² m ²	1697.500	
				RAZEM	1697.500
3	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 485.00*2.80	m ² m ²	1358.000	
				RAZEM	1358.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 1)	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0.35*485.00*2	m ² m ²	339.500	
				RAZEM	339.500
5	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego-zjazdy - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 13.00*10	m ² m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
2		ŚRODKI WŁASNE GMINY			
6	KNR 2-31 d.2 0103-04 1)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 40.00*3.50	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
7	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 40.00*3.50	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
8	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 40.00*2.80	m ² m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
9	KNR 2-31 d.2 0114-07 1)	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0.35*40.00*2	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego-zjazdy - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3.00*10	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996