

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SZKODY POWODZIOWE			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04 ¹⁾	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 375.00*3.00	m ² m ²	1125.000	
				RAZEM	1125.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 ²⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 375.00*3.00	m ² m ²	1125.000	
				RAZEM	1125.000
3	KNR AT-03 d.1 0101-01 ³⁾	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 9.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06 ²⁾	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 375.00*2.70+(0.33*3.00*3.00*2)	m ² m ²	1018.440	
				RAZEM	1018.440
5	KNR 2-31 d.1 0114-07 ¹⁾	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm 0.3*375.00	m ² m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
6	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 ²⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego-zjazdy - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10.00*5	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	ATHENASOFT wyd.I 2000