

Arkusz1

„Klęczany-Marcinkowice” w miejscowości Klęczany Marcinkowice					
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Poszcz	Razem
1 d.1	KNR AT-030102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2.60*2.00*2+2.60*4.00	m2	20,8	20.80
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 2,60*200,00+2,80*220.00	m2	1136,00	1136.00
3d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 1136,00*0.05	t	56,80	56.80
4 d.1	KNR AT-030202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1136,00	m2	1136,00	1136.00
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1136,00	m2	1136,00	1136.00
6 d.1	KNR 2-31 0114-07	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 630*0.20*2	m2	252,00	252.00
7 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm ZJAZDY 18.00*18		324,00	324.00