


OKAZJONA KAMENNA 2cm  
POLISTYREN EKSTRAKURDOWANY 10cm  
IZOLACJA PRZECIWMROZNA (2-FAZA NA LEFKU)  
PUSTIAK MAX 28cm

ściana przyległa  
K  
ściana przyległa  
POLISTYREN EKSTRAKURDOWANY 10cm  
IZOLACJA PRZECIWMROZNA (2-FAZA NA LEFKU)  
PUSTIAK MAX 28cm

ściana istniejąca  
wyburzenia  
ściany projektowane i zamulowane

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Czesław Biały  
SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch. Czesław Biały  
OBJEKT, ADRES: SALA GIMNASTYCZNA W LIBRANTOWIE  
NR DZIAŁKI: 129/1, 129/12, 129/14, 131/1, 131/2, 131/3  
INWESTOR: GMINA CHEKMEC ul. PAPIESKA 2

STADIUM  
PROJEKT B-W  
SKALA  
1:50  
PRZEBIEG A-A  
NADZWA RYSUNKU  
OBJEKT, ADRES: SALA GIMNASTYCZNA W LIBRANTOWIE  
NR DZIAŁKI: 129/1, 129/12, 129/14, 131/1, 131/2, 131/3  
INWESTOR: GMINA CHEKMEC ul. PAPIESKA 2  
DATA  
04.2010r.  
NR RYSUNKU  
9.



A dach nieociekający  
KROKIEWE 8x16cm  
LATA DREWNIANE 4x5cm  
FOLIA PCV (przepuszczająca)  
FOLIA PCV (nieprzepuszczająca)

B dach nieociekający  
FOLIA PCV (przepuszczająca)  
LATA DREWNIANE 4x5cm  
KROKIEWE 8x16cm  
FOLIA PCV (nieprzepuszczająca)  
FOLIA PCV (przepuszczająca)

C dach nieociekający  
FOLIA PCV (przepuszczająca)  
LATA DREWNIANE 4x5cm  
KROKIEWE 8x16cm  
FOLIA PCV (nieprzepuszczająca)  
FOLIA PCV (przepuszczająca)

D podłoga  
OZIMKAR STALOWY HEA 650  
PODKŁADZIKI SYSTEMOWA LINDSPORT 4mm  
FOLIA  
WĘZIAN MINERALNY - TWARDA 10,0cm  
WĘZIAN MINERALNY - MIĘKKA 15,0cm  
FOLIA  
PAROIZOLACJA  
TYNK CEM-WAP KAT III  
PŁYTA ŻELBETOWA 12,0cm  
PŁYTA GKF x 2 / E1,30  
BLACHA TRAPEZOWA POMALOWANA

E podłoga  
PODKŁADZIKI SYSTEMOWA LINDSPORT 4mm  
FOLIA  
WĘZIAN MINERALNY - TWARDA 10,0cm  
WĘZIAN MINERALNY - MIĘKKA 15,0cm  
FOLIA  
PAROIZOLACJA  
TYNK CEM-WAP KAT III  
PŁYTA ŻELBETOWA 12,0cm  
PŁYTA GKF x 2 / E1,30  
BLACHA TRAPEZOWA POMALOWANA

F podłoga  
PODKŁADZIKI SYSTEMOWA LINDSPORT 4mm  
FOLIA  
WĘZIAN MINERALNY - TWARDA 10,0cm  
WĘZIAN MINERALNY - MIĘKKA 15,0cm  
FOLIA  
PAROIZOLACJA  
TYNK CEM-WAP KAT III  
PŁYTA ŻELBETOWA 12,0cm  
PŁYTA GKF x 2 / E1,30  
BLACHA TRAPEZOWA POMALOWANA

G schody wewnętrzne  
TĘPAKOTY  
WYŁĘPNIKA WYROBNIANOWA  
IZOLACJA TERMOIZOLACJA STYROPAN 10cm  
CHŁUDY BETON 10cm (B-15 ZAWARCIEM)  
PODSTĘPKA PŁYTKOWA UBITA WASTYMIAMI

H ściana zewnętrzna  
TYNK AKRYLOWY  
SITROPIA 12cm  
PUSTIAK MAX 28cm  
TYNK CEM-WAP KAT III

I ściana zewnętrzna  
TYNK AKRYLOWY  
SITROPIA 12cm  
PUSTIAK MAX 28cm  
TYNK CEM-WAP KAT III