

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont drogi gminnej "Do Porębskiego" w naćciszonej dł. 450,00 mb</b>					
<b>1</b>		<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJA ASF. NAWIERZCHNI</b>			
1	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02	budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1927.000	
		1927.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1927.000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z WARSTWY WSIAŻĄCEJ ASF. GR. 4 CM</b>			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-01	wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1927.000	
		1927.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1927.000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIAZ WARSTWY ŚCIERALNEJ GR. 5 CM</b>			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	1927.000	
		1927.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1927.000</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-06	ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	1927.000	
		Krotność = 2			
		1927.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1927.000</b>