

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Sklep Chomranice dł. Odcinka 430,00 mb


Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 6/103/3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI 430,00x2,80= 1204,00	m2	1 204,00
2	KNR 231/204/5, KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm 430,00x2,80= 1204,00	m2	1 204,00
3	KNNR 6/308/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm 430,00x2,80= 1204,00	m2	1 204,00
4	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 0,5kg/m2 430,00x2,80= 1204,00	m2	1 204,00
5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 4 cm 430,00x2,80= 1204,00	m2	1 204,00
6	Kal. Indywidualna	Wykonanie poboczy destruktem bitumicznym o gr 15cm, wraz z mechanicznym zagęszczeniem 430,00x0,4x2=344,00	m2	344,00

Opracował

mgr inż. Krzysztof Tuleja

Data

Marzec 2011.

INSPEKTOR NADZORU

 mgr inż. Krzysztof Tuleja
 upr. bud. w zakresie dróg
 licencja WZDP.11b-2001/upr. 151/89