

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej Łęg w miejscowości Rdziostów - Marcinkowicev km 0+0,00 - 0+570,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Środki Powodziowe 570 mb				
1.	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm AC 0/16 Przekopy i przełomy 50*2,8	m2	140
2.	KNNR 6 103 3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie- podbudowy 2.8*50	m2	140
3.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm obmiar 2.8*50	m2	140
4.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 570*2,8+(10+3,5)*0,5*8	m2	1650
5.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszank mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 5 cm 570*2,8+(10+3,5)*0,5*8	m2	1650
6.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 570*2,8+(10+3,5)*0,5*8	m2	1650
7.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszank mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścierna gr. 5 cm 570*2,8+(10+3,5)*0,5*8	m2	1650
8.	KNR 2-31 0114-07, 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm 570*2*0,5	m2	570

Słownie brutto: zł. /100

Opracował:

Nowy Sącz 23.06.2011 r

Inspektor Nadzoru
mgr inż. Adam Konicki
upr. drogowo-MAF/0311/01/00D/03