

Przedmiar

Remont drogi gminnej "Granice-Klękówka" w Chomranicach w km 0+0,00 - 0+530,0

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Etap I 530,00 mb				
1.	KNNR 6 802 04	Rozebranie nawierzchni MMA gr. 4 cm, mechanicznie wraz z odwozem destruktu na odległość do 5 km 150*2,8	m2	420
2.	KNNR 6 103 3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie- podbudowy 2.8*150	m2	420
3.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm obmiar 2.8*150	m2	420
4.	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm AC 0/16 Przekopy i przełomy 150*2,8	m2	420
5.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 530*2,8+(14+3,1)*0,5*12	m2	1586,6
6.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm 530*2,8+(14+3,1)*0,5*12	m2	1586,6
7.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 530*2,8+(14+3,1)*0,5*12	m2	1586,6
8.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 5 cm 530*2,8+(14+3,1)*0,5*12	m2	1586,6
9.	Kalkulacja własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm 530*2*0,3	m2	318
Umocnienie rowu przydrożnego dł. 530 mb.				
10.	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 250*3	m2	750
11.	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. row jednostronnym pow. 250*0,65*1,1	m3	165
12.	KNR 2-33 0606	Obudowy wlotow i wylotw prefabrykowanych przepustow rurowych o śr. 80 cm	szt.	2
13.	KNR 2-33 0601-02	Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych y ruro śr. 80 cm pod zjazdami - rury betonowe na podsypce betonowej gr. 10 cm dl. 6,00 mb	mb	6
14.	Kalkulacja własna	Ułożenie korytek głębokich o wym. sz/wys/dł 630/720/500 cm na podsypce z betonu C-15 gr. 10cm	mb	250
15.	Kalkulacja własna	Umocnienie skarpy płytami 90x60 cm "YUMBO" / zbrojona/ na podsypce, Obmiar: 0,9*250,00	m2	225,0

Opracował:

Nowy Sącz 04.03.2013 r

mgr inż. Adam Konicki
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 Nr MAP/0011/PWOD/11