

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej nr 290049 K "Piątkowa - Granice Piątkowskie" w miejscowości Piątkowa
w km 0+0,00 - 0+150,0 oraz 0+150,0 - 0+160,0

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1. Środki Powodziowe 150 m				
1.	KNR 201/211/8	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW, samochód do 5-t. Rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz podbudowy gr. 15 cm pow. 150*3,0	m2	450
2.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm pow. (150*3,3)	m2	495
3.	KNR 2 31 308 03 308 04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna z betonu C30/37 Grubość 20 cm Obmiar (150*2,6)	m2	390
4.	KNR 231/401/4	Rowki podkorytka betonowe, 50x50 cm, grunt kategorii III-IV	m	120
5.	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych analogia korytka betonowe 75x50x45 cm na podsypce cementowej	mb	40
6.	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych analogia korytka betonowe 50x50x20 cm na podsypce cementowej	mb	80
7.	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek - włazów żeliwnych kanalizacji sanitarnej	szt.	3
8.	KNR2-31 0114-07	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	90
2. Środki Własne 10 m				
9.	KNR 201/211/8	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW, samochód do 5-t. Rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz podbudowy gr. 35 cm pow. 10*3	m2	30
10.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm pow. (10*3,3)	m2	33
11.	KNR 2 31 308 03 308 04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna z betonu C30/37 Grubość 20 cm Obmiar 10*2,6	m2	26

Opracował:
mgr inż. Adam Konicki
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr MAP/0011/PWOD/11