





01	OKNO PCV KOLOR SZARY			02	OKNO PCV KOLOR SZARY			03	OKNO BALKONOWE PCV KOLOR SZARY			04	OKNO ALUMINIOWE STAŁE EI60 KOLOR SZARY			SSR1	ŚCIANA SŁUPOWO-RYGLOWA PRZESZKLONA	SSR2	ŚCIANA SŁUPOWO-RYGLOWA PRZESZKLONA
PARTER	3	PARTER	3	PARTER	1	PARTER	3	PARTER	1	PARTER	2	OGÓŁEM	2						
OGÓŁEM	3	OGÓŁEM	3	OGÓŁEM	1	OGÓŁEM	3	OGÓŁEM	1	OGÓŁEM	2	OGÓŁEM	2						
OKNO ZEWNĘTRZNE - PCV, KOLOR JASNO SZARY - ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max 1,1 W/(m²K) - SZKLENIE BEZPIECZNE OGRUŻENIOWE Higrosterowany. Możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika. Wspomagając funkcję higrosterowania izolacyjność akustyczna do Dn,w = 42 dB z akcesoriami. Usłuszy kierunek strumienia powietrza dla większego komfortu	OKNO ZEWNĘTRZNE - PCV, KOLOR JASNO SZARY - ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max 1,1 W/(m²K) - SZKLENIE BEZPIECZNE OGRUŻENIOWE Higrosterowany. Możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika. Wspomagając funkcję higrosterowania izolacyjność akustyczna do Dn,w = 42 dB z akcesoriami. Usłuszy kierunek strumienia powietrza dla większego komfortu	OKNO BALCONOWE ZEWNĘTRZNE - PCV, KOLOR JASNO SZARY - ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max 1,1 W/(m²K) - SZKLENIE BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZNYCH PARTII - NAWIEWNIK W GÓRZEJ CZĘŚCI OKNA. Higrosterowany. Możliwość ręcznego panowania i pełnego otwarcia nawiewnika. Wspomagając funkcję higrosterowania izolacyjność akustyczna do Dn,w = 42 dB z akcesoriami. Usłuszy kierunek strumienia powietrza dla większego komfortu	OKNO ZEWNĘTRZNE STAŁE EI60, ALUMINIOWE - KOLOR JASNO SZARY - ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max 1,1 W/(m²K) - SZKLENIE BEZPIECZNE OGRUŻENIOWE - ODPORNOŚĆ POZIOMYCH EBI	ŚCIANA PRZESZKLONA SŁUPOWO-RYGLOWA - KONSTRUKCJA ALUMINIUM MALOWANE NA KOLOR POPELATY. DRZWI ENERGAJULONE Z PROGIEM MAXIMUM 2CM, NASWIETLEM TECHNICZNYM - ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA UW MAX 1,1 W/M²K - SZKLENIE BEZPIECZNE OGRUŻENIOWE - Z-KOLOROWE UG MAX 0,6 W/M²K - ROLETY WEWNĘTRZNE ZACIEMNIAJĄCE	ŚCIANA PRZESZKLONA SŁUPOWO-RYGLOWA - KONSTRUKCJA ALUMINIUM MALOWANE NA KOLOR POPELATY. - ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA UW MAX 1,1 W/M²K - SZKLENIE BEZPIECZNE OGRUŻENIOWE - Z-KOLOROWE UG MAX 0,6 W/M²K - ROLETY WEWNĘTRZNE ZACIEMNIAJĄCE														

DZ1	DZ2	DZ3	D1
DRZWI ALUMINIOWE KOLOR SZARY E60	DRZWI ALUMINIOWE KOLOR SZARY DZ2	DRZWI ALUMINIOWE KOLOR SZARY DZ3	DRZWI ALUMINIOWE KOLOR SZARY D1
LEWE PRAWO 1 0 STRICH 1 0 OGÓŁEM 2 0	1 PARTER 0 OGÓŁEM 1	1 PARTER 0 OGÓŁEM 1	1 PARTER 0 OGÓŁEM 0
DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE - KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE KOLOR JASNO SZARY - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 1,3 W/(m ² K) - SAMOZAMYKACZ - W DOLNEJ CZĘŚCI SZEROKOŚĆ 120/200cm - 90+30cm - (PO OTWARCIU) E60	DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE - KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE KOLOR JASNO SZARY - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 1,3 W/(m ² K) - SAMOZAMYKACZ - DRZWI EWAKUACYJNE 120/200cm - 90+30cm - (PO OTWARCIU) DZ2 - NAWĘTRZNIK W GÓRNEJ CZĘŚCI DRZWI Higroskopierowany, możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia Należności, wstępny, Higroskopierowany	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE Z NAWĘTRZNYMI KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE KOLOR JASNO SZARY - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 1,3 W/(m ² K) - SAMOZAMYKACZ - DRZWI EWAKUACYJNE 120/200cm - 90+30cm - (PO OTWARCIU) DZ3	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE Z NAWĘTRZNYMI KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE KOLOR JASNO SZARY - ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 1,3 W/(m ² K) - SAMOZAMYKACZ - DRZWI EWAKUACYJNE 120/200cm - 90+30cm - (PO OTWARCIU) DZ1

[illegible]

BBF ARCHYTEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SZABARSKIEGO 10/52 30-017 KRAKÓW	obekt:	Główna Chłemiec 12/1002-2 Obiekt Piaskowa 0017 Odzalarka 179/5		projektant:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BŁUNOWSKI UPR.BLD. SW-34/2007		podpis:	
	zadanie:	PRZEBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZELACZENIEM NA ZŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI		inwestor:	STOWARZYSZENIE LEO "KORONA SADECKA" UL. PAPEŁSKA 2 33-395 CHŁEMIEC		podpis:	
	skala:	data:	14.04.2016	opracował:	MGR INŻ. ARCH. WOLICZEK FRAZEEK UPR.BLD. NR EW. 208/2001		podpis:	
	1:50	01.2018	P.W.	zestawił:	ZESTAWIENIE STOLARKI		15.04.2018	09
	rysownik:	15.04.2018						

UWAGA:
Podane wymiary są w świetle muru, wymiar stolarki uwzględniający luzy montażowe należy odejmować z producenta.
WZROZACH OD PODMESZCZEN NA POBYT LUTY SZEROKOŚĆ PRZESIA POWNIA BYĆ NIE MNIEJSZE NIŻ 0,9 m I WYSOKOŚĆ 200 cm W ŚWIETLE OŚCIEŻY, A W ŁAZIENKACH 0,8m 200cm. OTWARCIE SZKŁYDŁA NIE MOŻE ZAWIEZA TYCH WYMAGÓW
MONTAŻU ZAPENIAJĄCE "CIEPŁY MONTAŻ" - KOTWIENIE UMOŻLIWIJAJĄCE MONTAŻ W MURZE W CELU ZAPENIENIA SZCZELNOŚCI TAŚNY USZCZELNIAJĄCE POWIETRZA RAMY