
ISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNA
- POZIOM NAWIĄZANY DO ISTNIEJĄCEJ DROGI
WYMIANA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI
ISTNIEJĄCA SKARPA WYPROFILOANA DO PODANYCH RZĘDNYCH
PALISADA BETONOWA 12/12CM
FURTKA
WYCIERACZKA 100/150CM
WYCIERACZKA 100/100CM
RS 100
0,00=312,60
P3
P2
2a.
2b.
2c.
1.07
1.17
312,45
312,55
313,50
313,25
316,25
315,80
312,05
312,60
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I MIEJSCA POSTOJOWE
WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI I ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - DOJŚCIA
URZĄDZENIA PLACU ZABAW DLA ŻŁOBKA (PLAC ZAMKNIĘTY)
OZNACZENIE RZĘDNYCH PROJEKTOWANEGO TERENU
PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE SKARPY PRZY PLACU ZABAW
PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYSOKOŚĆ 1,8m
NASADZENIA - JARZĄB POSPOLITY
- wysokość sadzonki minimum 2m
NASADZENIA - LIPA DROBNOLISTNA
- wysokość sadzonki minimum 2m
TRAWNIK
Nawierzchnia bezpieczna:
KOLOR: zielony
Płytki gumowe systemowe do placów zabaw spełniające PN-EN 1176
Układane na podbudowie z kruszywa 15cm
Bez względu na czynniki atmosferyczne, płytki gumowe zachowują swoje właściwości. Całkowicie wodoodporne, mają właściwości antypoślizgowe i dźwiękochłonne, nie pękają.
OBRZEŻE- z polipropylenu wytrzymałe na mróz i promieniowanie UV.
UWAGA:
NA PLACU ZABAW NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA GRUNT PRZEPUSZCZALNY ZAGĘSZCZONEGO.
NA NAWIERZCHNIACH BEZPIECZNYCH I KOSTCE SPADEK NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 1%
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW I MONTAŻ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI Z GRUPY PN-EN 1176.
STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE PRODUCENTA POPARTE ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI.
2a KIWAK „Auto"
Materiał stal malowana proszkowo
Szerokość 58 cm
Długość 75 cm
Wysokość 83 cm
Wysokość swobodnego upadku 51 cm
Strefa bezpieczeństwa 325x265 cm
Bezpieczna nawierzchnia wysokość upadku <60cm
Wiek 1+
2b Piaskownica
Szerokość 201cm
Długość 201cm
Wysokość 40cm
Wysokość swobodnego upadku 40 cm
Bezpieczna nawierzchnia nie jest wymagana
Wiek 1+
2c Huśtawka mała pojedyncza
Materiały -modrzew, stal malowana proszkowo, łańcuch nierdzewny
Wysokość swobodnego upadku 130 cm
Strefa bezpieczeństwa 175x750 cm
Bezpieczna nawierzchnia wysokość upadku <130cm
Wiek 1+
2d Tablica kredowa
Materiały -modrzew
Szerokość 129 cm
Długość 14 cm
Wysokość 96 cm
Bezpieczna nawierzchnia nie jest wymagana
Wiek1+
BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW
obiekt: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI.
adres budowy: GMINA CHEŁMIEC 121002-2 OBRĘB PIĄTKOWA 0017 DZIAŁKA 479/5
inwestor: STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SĄDECKA" UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC
projektant: MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. SW-34/2007
podpis:
sprawdzający: MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001
podpis:
skala: 1:100
data: 01.2018
stadium: P.W.
branża: ARCHITEKTURA
rysunek: USZTAŁTOWANIE TERENU ORAZ PLAC ZABAW
numer: 10