

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
33-395 CHELMIEC  
ul. Papieska 2, tel 018 443 04 61 w. 27 29

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej ceny oraz terminu wykonania robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni mostu oraz dojazdów na ul. Gajowej w Chełmcu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena – wartość 60%
2. termin wykonania – wartość 40%

Proszę o złożenie oferty w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. na adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec dziennik podawczy, faksem nr 18 414-56-43 lub e-mail: zgkim@chelmiec.pl

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

DYREKTOR  
  
mgr Bogumila Wajlar-Lelito

## Przedmiar

Remont nawierzchni mostu i dojazdów Gajowa w m. Świniarsko

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
<b>Nawierzchnia - Most i dojazdy</b>				
1.	KNNR 6 802 04	Rozebranie zniszczonej nawierzchni MMA gr. 5cm, mechanicznie wraz z odwozem destruktu na odległość do 5 km - frezowanie	m2	166,00
2.	KNNR 6 103 3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie- wraz z rozbiórką podbudowy	m2	120,00
3.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	UZUPEŁNIENIE I DOGĘSZCZENIE --- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm obmiar	m2	120,00
4.	KNR 2-33 0712-02	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje reczne oczyszczenie powierzchni	m2	60,00
5.	KNR 2-33 0715 03	Izolacje przeciw wilgociowe z papy termozgrzewalnej - powłoki poziome - pierwsza warstwa	m2	60,00
6.	Kalkulacja własna	Montaż drenażu izolacji płyty pomostu	m	25,00
7.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	286,00
8.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa wiążąca /ochronna na moście/ gr. 6cm	m2	60,00
9.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa wiążąca - dojazdy gr. 6 cm	m2	226,00
10.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	286,00
11.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ściernalna gr. 4 cm	m2	286,00
12.	Kalkulacja własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm	m2	28,00

Opracował:

Nowy Sącz 02.02.2017 r