
1:100
1:500
c.d. z rys. 8.4
POZIOM PORÓWNAWCZY 395.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
Zmiana poziomu porównawczego Nowy poziom : 400.00 m n.p.m.
PVC200
PVC160 L=37.70m
PVC200 L=76.70m
PVC160 L=20.60m
studnia betonowa DN1000
studnia PVC DN425
Proj. włączenie kanału Ø0.16, Rz.d.=408.50
Proj. włączenie kanału Ø0.16, Rz.d.=412.00
Proj. włączenie kanału Ø0.16, Rz.d.=398.15
Proj. włączenie kanału Ø0.16, Rz.d.=403.24
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=386.37
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=386.76
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=386.87
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=393.70
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=397.00
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=398.11
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=403.20
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=407.87
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=410.93
włączenie przyłącza Ø160, Rz.d.=-387.19
włączenie przyłącza Ø160, Rz.d.=-388.30
włączenie przyłącza Ø160, Rz.d.=-388.90
włączenie przyłącza Ø160, Rz.d.=-394.04
włączenie przyłącza Ø160, Rz.d.=-404.34
włączenie przyłącza Ø160, Rz.d.=-399.14
Wpt zasłepic. Kąt wlotu 180 stopni
Wpt zasłepic. Kąt wlotu 195 stopni
gaz.
wod.
linia telek.
linia energ.
kabel enn w rurze ochronnej Ø110 PS
L=6m rPVC,SN8,klasaS Ø250/7,3
L=4m rPVC,SN8,klasaS Ø160/4,7
G5.19
G5.20
G5.21
G5.22
G5.23
G5.24
G5.25
G5.26
G5.27
G5.3
G5.3.1
G5.3.2
G5.5
G5.5.1
G5.6
G5.6.1
G5.14
G5.14.1
G5.16
G5.16.1
G5.16.2
G5.16.3
G5.16.4
G5.16.1.
G5.16.3.
G5.22.1
G5.26.1

| | | |