

Chełmiec 04.08.2016

WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA

Dotyczy zapytania ofertowego na zadaniu: **Remont drogi gminnej ul. Szeroka Boczna w miejscowości Chełmiec**

Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego

PYTANIA:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zakresem robót zawartym w opisie technicznym w zgłoszeniu a przedmiarem robót w zakresie prac jakie mają zostać wykonane tj. różnice dotyczą rodzaju warstw do wykonania, grubości oraz materiałów jakie należy zastosować. Prosimy o wyjaśnienie różnic rachunkowych zawartych w przedmiarze robót w zakresie „obmiarów robót” a „ilością” w pozycji 1,2

Proszę o informację czy odcinek o którym mowa jest w uzgodnieniach z Tauronem jest wyłączony z zakresu prac do wykonania. Jeśli nie to prosimy o zmianę zakresu w przedmiarze robót uwzględniając warunki Tauronu między innymi o rury osłonowe i pozostałe warunki.

Proszę o zmianę materiału z jakiego należy wykonać pobocza tj. z destruktu który jest odpadem (w zakresie prac brak jest frezowania nawierzchni) na kruszywo łamane

Odpowiedzi:

1. Należy opierać się na przedmiarze.
2. Zaktualizowano przedmiar o pozycje zabezpieczenia sieci tauron zgodnie z warunkami
3. Zamawiający nie dopuszcza zamiany na kruszywo łamane w przypadku gdy wykonawca nie będzie dysponował destruktem / lub nie istnieje możliwość zakupu/ dopuszcza się zamianę destruktu na mieszankę mineralno asfaltową dla w-wy ścieralnej zgodnie z obmiarem dla poboczny


Z-ca WOJTY GMINY
mgr Artur Bochenik

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1.	KNNR 6 0103-03	Oczyszczenie poboczy i profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz zecięcie styku pow. $365*3,8+((12+3,8)*0,5*10)+((10+3,8)*0,5*10)$	m2	1535
2.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pow. $365*3,8+((12+3,8)*0,5*10)+((10+3,8)*0,5*10)$	m2	1535
3.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm $365*3,5+((12+3,5)*0,5*10)+((10+3,5)*0,5*10)$	m2	1422,5
4.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m ² $365*3,5+((12+3,5)*0,5*10)+((10+3,5)*0,5*10)$	m2	1422,5
5.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścierna gr. 4 cm $365*3,4+((12+3,4)*0,5*10)+((10+3,4)*0,5*10)$	m2	1385
6.	Kalkulacja Własna	Regulacja włazów kanałowych	szt.	11
7.	Kalkulacja Własna	Zabezpieczenie sieci energetycznej zgodnie z załączonymi warunkami	szt.	1
8.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm $385*2*0,3$	m2	231

Opracował:

Nowy Sącz 08.07.2016 r