

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1.	KNNR 6 0103-03	Oczyszczenie poboczy i profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz zecięcie styku pow. $365*3,8+((12+3,4)*0,5*10)+((10+3,4)*0,5*10)$	m2	1535
2.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pow. $365*3,8+((12+3,4)*0,5*10)+((10+3,4)*0,5*10)$	m2	1535
3.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm $365*3,5+((12+3,5)*0,5*10)+((10+3,5)*0,5*10)$	m2	1422,5
4.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m <sup>2</sup> $365*3,5+((12+3,5)*0,5*10)+((10+3,5)*0,5*10)$	m2	1422,5
5.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścierna gr. 4 cm $365*3,4+((12+3,4)*0,5*10)+((10+3,4)*0,5*10)$	m2	1385
6.	Kalkulacja Własna	Regulacja włączów kanałowych	szt.	11
7.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm $385*2*0,3$	m2	231

Opracował:

Nowy Sącz 08.07.2016 r

INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Adam Koniccki  
Nr MAP/0011/PWOD/11