

## Przedmiar

Remont Drogi Gminnej w Rdzioszowie Gmina Chełmiec na dł 343 mb

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1.	KNNR 6 0103-03	Oczyszczenie poboczy i profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz zecięcie styku pow. 300*4,5	m2	1543,5
2.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa asfaltowa wyrównawczo-wiążąca gr. 6 cm 300*4,1+(25*1,2)	m2	1063,3
3.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 300*4+25*1,2	m2	1063,3
4.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 4 cm 300*4	m2	1029
5.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm 300*2*0,3	m2	205,8

Opracował:

Nowy Sącz 20.07.2015 r

mgr inż. Adam K...  
 uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 11111/10011/PWCD/11