

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej nr 290206K "Do Krzyżaków" w miejscowości Wielopole w km od 0+000-0+275, oraz zakres własny 0+275-0+340					
<b>ZAKRES POWODZIOWY 0+000-0+275</b>					
1	1 KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm analogia 40cm 135*3+78*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	639,000	
				RAZEM	639,000
2	2 KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 135*3+78*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	639,000	
				RAZEM	639,000
3	3 KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 135*3+78*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	639,000	
				RAZEM	639,000
4	4 KNR AT-03 d.1 0303-01	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową analogia - 15 cm grubość, beton B-35 z nacięciem szczelin dylatacyjnych 62*2,8+213*2,6+30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	757,400	
				RAZEM	757,400
5	5 KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia gr 15 cm po zagęszczeniu. Wykonanie poboczy 275*2*0,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	165,000	
				RAZEM	165,000
6	6 KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>ZAKRES WŁASNY 0+275-0+340</b>					
7	7 KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, analogia gr 50 cm 65*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195,000	
				RAZEM	195,000
8	8 KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm analogia 30cm. po zagęszczeniu 65*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195,000	
				RAZEM	195,000
9	9 KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia 20 cm po zagęszczeniu 65*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195,000	
				RAZEM	195,000
10	10 KNR AT-03 d.2 0303-01	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową analogia 15cm. grubość, 65*2,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162,500	
				RAZEM	162,500
11	11 KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia grubość 15 cm po zagęszczeniu. 65*2,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162,500	
				RAZEM	162,500
12	12 KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych analogia teleskopowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

mgr inż. Krystian Popiela  
Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
MAB/0021/CWOD/11

*K. Popiela*