

## OBMIAR

| Lp.  | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.     | Razem       |
|--|---------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Remont drogi gminnej Do Hali Boczna 0+000-0+115 w m. Świniarsko</b> |                     |  |                                  |             |             |
| 1  | KNR 2-31<br>0804-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, destruktu o grubości do 10 cm<br>50*4                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>200,000 | <br>200,000 |
|  |                     |  |                                  | RAZEM       | 200,000     |
| 2  | KNR 2-31<br>0114-07 | Podbudowa z destruktu asfaltowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm<br>115*4,5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>517,500 | <br>517,500 |
|  |                     |  |                                  | RAZEM       | 517,500     |
| 3  | KNR 2-31<br>0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm<br>115*4,0+50 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>510,000 | <br>510,000 |
|  |                     |  |                                  | RAZEM       | 510,000     |
| 4  | KNR 2-31<br>1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych<br>1   | szt.<br>szt.                     | <br>1,000   | <br>1,000   |
|  |                     |  |                                  | RAZEM       | 1,000       |
| 5  | KNR 2-31<br>1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem<br>517  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>517,000 | <br>517,000 |
|  |                     |  |                                  | RAZEM       | 517,000     |

mgr inż. Krystian Popiela  
 Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 MAP/0021/O/WOD/11  
*Krystian Popiela*

| Lp.  | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|--|---------------------|--|----------------|---------|---------|
| <b>Remont drogi gminnej Świnarsko Młyńczańska Łącznik 0+000-00+185</b> |                     |  |                |         |         |
| 1  | KNR 2-31<br>0804-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm<br>60*3,5+50*3,5   | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                     |  | m <sup>2</sup> | 385,000 |         |
|  |                     |  |                | RAZEM   | 385,000 |
| 2  | KNR 2-31<br>0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm<br>185*4   | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                     |  | m <sup>2</sup> | 740,000 |         |
|  |                     |  |                | RAZEM   | 740,000 |
| 3  | KNR 2-31<br>0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br>185*3,5+30 | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                     |  | m <sup>2</sup> | 677,500 |         |
|  |                     |  |                | RAZEM   | 677,500 |
| 4  | KNR 2-31<br>0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br>185*3,5+30 | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                     |  | m <sup>2</sup> | 677,500 |         |
|  |                     |  |                | RAZEM   | 677,500 |
| 5  | KNR 2-31<br>1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych   | szt.           |         |         |
|  |                     | 5  | szt.           | 5,000   |         |
|  |                     |  |                | RAZEM   | 5,000   |

mgr inż. Krystian Popiela  
 Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 MAF/0021/QWOD/11  
