

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Magazyn w m Januszowa					
1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 725,4*2	m ² m ²	1 450,800	1 450,800
2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 30	t t	30,000	30,000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąco wyrównawcza - grubość po zagęszczeniu 3 cm 680	m ² m ²	680,000	680,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 725,4	m ² m ²	725,400	725,400
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 87,9	m ² m ²	87,900	87,900
6	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 02-08 87,9	m ² m ²	87,900	87,900
				RAZEM	87,900

mgr inż. Krystian Popiela
 Upr. bud. do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11