

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Paszyn Miczołkówka					
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 320	m ²		
			m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 320	m ²		
			m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 320	m ²		
			m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 275	m ²		
			m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 275	m ²		
			m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 275	m ²		
			m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza) 60	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
8	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 60	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000

mgr inż. Krystian Popiela
 Up. bud. do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 - w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11
 - w specjalności mostowej
 MAP/0365/WBM/22