

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

LISTA ZAKUPOWA ODZIEŻY ROBOCZEJ (ochronnej) – ROK 2025

LP.	ODZIEŻ ROBOCZA	SZTUKI
1.	KOSZULKA T-SHIRT Koszulka bawełniana z krótkim rękawem (T-shirt) wykonana z tkaniny zasadniczej 100% bawełna, o gęstość co najmniej 150 g/m²; w kolorze czarnym. Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	136
2.	KOSZULKA DŁUGI RĘKAW Koszulka bawełniana z długim rękawem (T-shirt) wykonana z tkaniny zasadniczej 100% bawełna, o gęstość co najmniej 150 g/m²; w kolorze czarnym. Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	68
3.	SPODNIE ROBOCZE Spodnie robocze typu bojówki, w kolorze granatowym, - materiał: tkanina poliestrowo-bawełnianej (35% bawełna/65% poliester), o gramaturze min. 260 g/m², zapięcie: na zamek, regulacja w pasie, kieszenie: boczne wpuszczane, kieszeń tylna, minimum 1 kieszeń boczna na wysokości ½ uda zapinane na napy, wzmocnienia w okolicach kolan i kroku, szlufki na pasek. Spełniające wymogi aktualnej normy: – PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze lub normą równoważną*. Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	22
4.	SPODNIE ROBOCZE NA SZELKACH TYPU OGRODNICZKI Spodnie robocze typu bojówki, w kolorze granatowym, - materiał: tkanina poliestrowo-bawełnianej (35% bawełna/65% poliester), o gramaturze min. 260 g/m², zapięcie: na zamek, regulacja w pasie, kieszenie: boczne wpuszczane, kieszeń tylna, minimum 1 kieszeń boczna na wysokości ½ uda zapinane na napy, wzmocnienia w okolicach kolan i kroku, szlufki na pasek.	46

	Szelki Spełniające wymogi aktualnej normy: – PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze lub normą równoważną*. – Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	
5.	SPODNIIE OCIEPLANE ZIMOWE • Regulowany pas tylny z wewnętrzną gumą • Podwyższony tył dla ochrony przed zimnem • Nogawki o ergonomicznym kształcie • Dwie wsuwane kieszenie • Praktyczna kieszeń na narzędzia • Kolor granatowy lub jego odcienie • Subtelne elementy odbłaskowe • Wykonany z wodoodpornej, wiatroodpornej i oddychającej tkaniny softshellowej, • SKŁAD: 95% poliester / 5% spandex Ocieplenie: Dodatkowa ocieplina minimum (160 g/m²) lub polar minimum (150 g/m²). Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	47
6.	BLUZA POLAR Wykonana z tkaniny zasadniczej typu polar - 100% poliester, gramatura co najmniej 240 g/m² w kolorze granatowym lub jego odcieniach. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny spiralny. Wysoka stójka. Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny spiralny. U dołu rękawów regulacja obwodu mankietów oraz możliwość regulacji obwodu dołu bluzy polarowej. Dopuszcza się wykonanie rękawów bluzy polarowej ściągaczem. Certyfikat CE oraz spełniają normę EN ISO 13688. Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	74
7.	KURTKA Kurtka z kapturem wykonana z tkaniny zasadniczej poliester powlekany PU lub PCV o gramaturze co najmniej 200 /m². Wysoka stójka. Kolor czarny. Ocieplana odpinanym polarem. Długość ¾ bez ściągaczy dołem. Dwie kieszenie wpuszczane oraz kieszeń wewnętrzna, Zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny.	4

	Minimum dwa pasy taśmy odbłaskowej na całym obwodzie kurtki i rękawów wykonanej w technologii zabezpieczającej przed zdzieraniem odbłasku. Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	
8.	KURTKA ZIMOWA Kurtka wykonana z tkaniny zasadniczej poliestr powlekany PU lub PCV o gramaturze co najmniej 200 /m² w kolorze niebieskim lub jego odcieniach Ocieplana poliestrowa pikowana o gramaturze co najmniej 140 g/m² Długość ¾ dwie kieszenie wpuszczane, zapinane taśmą samoprzyczepną przykryte od góry zakładką zakończoną w bocznych szwach kurtki, kaptur chowany w stójce, środek kaptura wykończony tkaniną poliestrową, zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny, kostkowy kryty plisą zapinaną, rękaw prosty ściągany. Minimum dwa pasy taśmy odbłaskowej na całym obwodzie kurtki i rękawów wykonanej w technologii zabezpieczającej przed zdzieraniem odbłasku. Spełniająca wymogi aktualnej normy: – EN 14058 Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem lub normą równoważną* Okres gwarancji jakości: 12 m-cy..	45
9.	CZAPKA ZIMOWA • materiał: 100% przędza akrylowa • gramatura MINIMUM 126 g • ocieplana wkładką thinsulate (gramatura MINIMUM 140g) Okres gwarancji jakości: 12 m-cy. Rozmiar uniwersalny.	46
10.	RĘKAWICE ZIMOWE Materiał syntetyczny: Wierzchnia część wykonana z materiału nie wchłaniającego wody Część dłonicowa wzmacniana skórą syntetyczną Wnętrze wyposażone w miękką warstwę izolacyjną polarową Mankiety zapinane na rzep. Rozmiar uniwersalny. Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	68
11.	TRZEWIKI SKÓRZANE Buty typu B z ochroną palców (podnosek), podeszwą antyprzebiciową i antypoślizgową odporne na ścieranie, oleje i smary, wkładka wymienna, wierzch	54

	ze skóry naturalnej, sznurowane. Cholewki wykonane z wysokiej jakości skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, podeszwa wykonana z PU/TPU lub PU/PU, o konstrukcji pochłaniająca energię w części piętowej. Wymagana kategoria - S3, SRC. Spełniające wymogi aktualnej normy: – EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie bezpieczne lub normą równoważną* Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	
12.	BUTY GUMOWE Obuwie typu D – do kolan, wykonane z PCV lub guma lub poliuretan z wkładką izolującą. Buty bez ocieplacza. Podnosek, podeszwa antyprzebiciową, wkładka antyprzebiciowa syntetyczna i antypoślizgową. Podeszwa olejoodporna z urzeźbieniem chroniącym przed poślizgiem, z absorpcją uderzeń pod piętą i tekstylną podszewką, wodoszczelne. Wymagana kategoria – S5, SRC. Spełniające wymogi aktualnej normy: – EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie bezpieczne lub normą równoważną*. Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	19
13.	BUTY FILCOWO - GUMOWE Obuwie typu D, wykonane z PCV lub gumy lub poliuretanu połączonego z filcem. Ocieplane odporne na kontakt z wodą i chłodem. Podeszwa odporna na przebicie (wkładka syntetyczna), olejoodporna z urzeźbieniem chroniącym przed poślizgiem, z absorpcją uderzeń pod piętą, wodoszczelne. Od wewnątrz wyściełane kożuchem lub filcem zapewniającym ciepło. – najlepiej wkładka ocieplana wyciągana Wymagana kategoria: S5, SB P SRA. Spełniające wymogi aktualnej normy: – EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie bezpieczne lub normą równoważną*. Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.	41
14.	PLASZCZ PRZECIWDESZCZOWY • Płaszcz przeciwdeszczowy z poliestru obustronnie powlekanego PVC lub Materiał: 100% PEVA •Gramatura 390 g / m2 •Grubość tkaniny wodoodpornej 0,30 mm	68

	•Stały kaptur ze sznurkiem ściągającym pod szyją •Zapięcie na napy •Dwie kieszenie z patkami przeciwdeszczowymi •Rękawy z wiatroszczelnymi mankietami •Kolor: granatowy lub w zbliżonym odcieniu Okres gwarancji jakości: 12 m-cy.u	
15.	JEDNORAZOWY KOMBINEZON OCHRONNY Kombinezon przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronę przeciwhemiczną typu 4/5/6. Wykonany z włókniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2 +/- 2g/m2. Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa. Włóknina (MPFL) posiadający odporność na przenikanie czynników infekcyjnych.	22
16.	RĘKAWICE OCHRONNE TYP I Rękawice ochronne wykonane z dzianiny powlekane lateksem lub PCV. Odporne na przetarcie. Ochrona przed drobnymi urazami mechanicznymi. Zgodność z aktualnymi normami: – EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi lub normą równoważną*, – EN 420 Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań lub normą równoważną*. Rozmiar uniwersalny.	1368
17.	RĘKAWICE OCHRONNE TYP II Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości miękkiej skóry licowej, drelich w kolorze jasnym, całodłonicowe, część chwytne rękawicy wykonana z jednego kawałka materiału, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcie. Mankiet usztywniony – podgumowany, od strony wewnętrznej wypodszewkowane, co znacznie podnosi wygodę użytkowania. Popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, wykorzystywane w budownictwie i przemyśle ciężkim. Zgodność z aktualnymi normami: – EN 420 Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań lub normą równoważną*, – EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi lub normą równoważną*. Rozmiar uniwersalny.	552

18.	RĘKWICE POWLEKANE NITRYLEM - wykonane z dzianiny typu jersey - powlekane w całości nitrylem - zakończone mankietem bez ściągacza Rozmiar uniwersalny.	792
------------	--	-----

ROZMIARY:

1. Tabela rozmiarów obuwia:

Rozmiary	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Długość wkładki (cm)	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31
Długość stopy (cm)	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5

2. Tabela rozmiarów odzieży roboczej:

Kobiety

Rozmiary	XS	S	M	L	XL	2XL
Wzrost (cm)	152-157	158-165	166-170	171-175	176-180	181-185
Obwód klatki piersiowej (cm)	77-82	83-88	89-94	95-101	102-109	110-118
Obwód pasa (cm)	61-66	67-72	73-78	79-85	86-94	94-104
Obwód bioder (cm)	82-85	86-91	92-97	98-103	104-110	111-117
Szew wew. dot. spodni (cm)	75	76	77	78	79	80

Mężczyźni

Rozmiary	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Wzrost (cm)	160-168	168-174	170-178	175-184	180-188	185-193	190-195	190-200	190-200
Obwód klatki piersiowej (cm)	84-90	88-94	92-98	95- 102	100-108	106-114	112-118	114-120	118-124
Obwód pasa (cm)	72-76	76-80	80-84	84-88	88-94	94- 100	98- 105	100-112	105-120
Obwód bioder (cm)	85-89	89-93	93-97	97- 101	101-105	105-109	109-113	110-115	115-120
Szew wew. dot. spodni (cm)	81	82	83	84	85	86	87	88	89

Na podstawie ww. tabel rozmiarów pracownicy ZGKiM dokonają dokładnych indywidualnych obmiarów swoich sylwetek. W przypadku gdy pracownik nie mieści się w w/w zakresach (od XS do 5XL) wówczas podane będą wymiary indywidualne.

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZEKAŻE ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODZIEŻY/OBUWIA WG ROZMIARÓW W DNIU PODPISANIA UMOWY.